


GOAL
 ZIELSICHER RICHTIG ENTSCHEIDEN

Pos. 1.3 aus LV
Besucherstuhl Vierfuß ohne Armlehnen 400GJ
Besucherstuhl Vierfuß mit Armlehnen 450GJ

Pos. 1.3.1	Allgemeine Anforderung
	für das Modell liegen folgende Zertifikate vor : - GS Zertifikat - Blauer Engel - Quality Office - FEMB Level 3
	Die Belastbarkeit beträgt bis zu 130 kg
	Stapelbarkeit : Vierfuß 6-fach
Pos. 1.3.2	Untergestell
Gestell	Das Stahlrohrgestell hat einen Ø 20 mm und eine Wandstärke von 2 mm die Gestellfarbe ist pulverbeschichtet schwarz RAL 9011. Wahlweise ist ein verchromtes Gestell erhältlich.
Gleiter	Rutschhemmende Gleiter aus Kunststoff für weiche Böden und Filzgleiter für harte Böden.
Pos. 1.3.3	Armlehnen
	Kunststoff Armlehnen aus PP in schwarzem Kunststoff RAL 9011
Pos. 1.3.4	Sitz und Rückenlehne
	Sitz und Rückenlehne ergonomisch geformt und voneinander getrennt. Sitz und Rückenlehne gepolstert .
Sitz	Maße: Sitzflächentiefe: 450 mm Sitzflächenbreite: 445 mm Sitzhöhe: 450 mm
Rückenlehne	Maße: Rückenlehnenbreite Polsterstuhl: 450 mm Rückenlehnenbreite Netzstuhl: 450 mm Rückenlehnenhöhe Polsterstuhl: 450 mm
Pos. 1.3.5	Polsterung und Bezugsstoffe
Polsterung	die Polster bestehen aus Formschaum Polsterstärke Sitz: 40 mm Polsterstärke Rücken: 30 mm
Bezugsstoff	Bezugsstoff von Fidivi - Bondai 100% Polyester 150.000 Scheuertouren geprüf nach DIN EN 1012 Teil 1+2 schwarz - BO01 blau - BO32 rot - BO 13 grau - BO21 nach Musterabgleich und erweiterte Farben

GOAL
ZIELSICHER RICHTIG ENTSCHIEDEN

Pos. 1.3 aus LV
Besucherstuhl Vierfuß ohne Armlehnen 400GJ
Besucherstuhl Vierfuß mit Armlehnen 450GJ



schwarz BO01



grau BO21



blau BO32



rot BO13